

Produttore	Saver ONE	Cardiac Science
<i>Nazione</i>	<i>Italia</i>	<i>USA</i>
	mod. SVO-B0001 mod. SVO-B0002	G5
 NUOVO SITO ON LINE www.mvmitalia.it		
<i>SemiAutomatico</i>	SI	SI
<i>Automatico</i>	SI	SI
<i>Peso [Kg]</i>	2,0	2,5
<i>Dimensioni</i>	26x21x7cm	30x23x9cm
<i>Resistente Acqua</i>	IP54	IP55
<i>Forma Onda</i>	BTE	BTE
<i>Tecnologia Bifasica</i>	AMI® biphasic	STAR® biphasic
<i>Range Energia [J]</i>	50 - 360	50 - 360
<i>Protocolli configurabili</i>	SI	SI
<i>Tempo di Caricamento</i>	<8sec a 150J <10sec a 200J <13sec a 360J	>10sec a 200J non specif. a 360J
<i>Range Impedenza [Ω]</i>	20 - 200	25 - 180
<i>Separazione Circuito HV - PAZIENTE</i>	SI	NO
Batteria NON ricaricabile	SI (senza manutenz.)	SI (senza manutenz.)
<i>Durata StandBy [anni]</i>	5	4
<i>Numero Shock</i>	300 a 200J 200 a 360J	500 a 150VE 450 a 200VE
Batteria Ricaricabile	SI (Li-ion)	NO
<i>Numero Shock</i>	250 a 200J 150 a 360J	NO
Pads Uniche (Adulto+ Pediatrica)	NO	SI
<i>Scadenza (mesi)</i>	30	24
<i>Self Test Scadenza</i>	NO	SI
Qualità CPR	NO	SI (con piastra dedicata)
<i>Mini Display testo</i>	SI	SI
<i>MiniDisplay StandBy</i>	SI	NO
<i>Menu Servizio</i>	SI	NO
<i>Doppia Lingua</i>	SI	SI
<i>Memoria Interna</i>	SI	SI
<i>Memoria Esterna</i>	SI (SD card)	NO
<i>Interfaccia I/O</i>	USB	USB
Self Test	Avvio Inserimento Batteria Giornaliero	Avvio Giornaliero
Garanzia [anni]	6	7