

SCHRAUBFUNDAMENTE von TREND Werbesysteme

Wir montieren für Sie!

Die stetige Verbesserung der Systeme und der größtmögliche Kundennutzen stehen im Mittelpunkt unserer Firmenphilosophie. Auch vor den Fundamenten unserer Systeme macht die Innovation nicht halt:

Die neuartigen Eindrehfundamente sparen Kosten und Aufwand - Montage- und Demontagezeiten werden erheblich verkürzt. Doch das ist längst nicht alles: Die statisch geprüften Spiralkonstruktionen sind selbst bei schwierigsten Bodenbedingungen einfach zu installieren und zeichnen sich durch höchste Belastbarkeit bei hoher Lebensdauer aus. Und nicht nur für das System ist das Schraubfundament ein Pluspunkt: Das Geländeumfeld bleibt unbeschädigt und kann leicht rückgebaut werden.

Die Anwendungsbereiche sind vielfältig: Die Konstruktion ist sowohl bei Werbeschildern und Fahnenmasten, als auch bei Werbepylonen, Verkehrsschildern, Wartehäusern, Großflächen- und Bandenwerbung, Infotafeln und vielen weiteren Bereichen möglich.



TREND
WERBESYSTEME

IHRE VORTEILE

auf einen Blick

Flexible Fundamentlösung

Montage und Demontage übernehmen wir für Sie; es entstehen kein Flurschäden durch Fahrzeuge

Geringer Aufwand

Kein Betonfundament und damit keine Trocknungszeit nötig. Sofort belastbar und beinahe unsichtbar

Geringere Kosten

Wenig Material- und Personaleinsatz ermöglicht eine Kostenersparnis von durchschnittlich 20-30%

Höchste Verarbeitungsqualität

Lange Lebensdauer und hohe Haltbarkeit. Standfestigkeit selbst unter schwierigsten Bedingungen

Vielfältige Anwendungen

Ideal zur Installation von Fahnenmasten, Pylonen, Werbeschildern, ...

Umweltfreundlich und nachhaltig

Einfacher Rückbau möglich; das Schraubfundament kann problemlos wiederverwendet werden



Mittels eines Eindrehgeräts wird die Schraubhülse senkrecht im Boden verankert. Durch den Vorgang kommt es zu einer seitlichen Verdrängung und damit zu einer Verdichtung des Bodens.

EINSATZGEBIETE

Vielfältige Anwendungen

Schraubfundamente eignen sich ideal zur Verankerung von

- Fahnenmasten
- Werbeschildern
- Werbepylone
- Verkehrsschildern
- Wartehäusern
- Großflächenwerbung
- Bandenwerbung
- Infotafeln
- ...



TECHNISCHE INFORMATIONEN

TSF-1 und TSF-2

Voraussetzungen vor Ort für den Einsatz von TREND-Schraubfundamenten sind immer:

- Bodenklasse 3-4 (nach DIN 18300)
- Lageplan der Kabel- und Leitungsnetzwerke

TREND Werbesysteme GmbH & Co. KG

Tafingerstraße 14
71665 Vaihingen/Enz

Telefon: 0 70 42 / 28 92 25 -0
Telefax: 0 70 42 / 28 92 25 -59
E-Mail: info@trendsysteme.de
Internet: www.trendsysteme.de



TSF-1

Länge: 1300mm
Rohrdurchmesser: 139,70mm
Fixierung: Exzenter

- feinjustierbar
- resonanz- und schwingungshemmend, dadurch besonders geeignet bei Masten und Rohrpfeuern

TSF-2

Länge: 1300mm
Rohrdurchmesser: 114,30mm
Fixierung: Spezialgranulat

- schnelle und
- dauerhafte Fixierung
- kostengünstig

