

Tjekliste

Bådens trim

Denne liste er et trimtjek, og en hurtig guide til at kontrollere riggen og trimme sejlene. Du kan kopiere den, og have den liggende i båden. Tjek riggen efter hver tilrigning og kryds af på listen.

Riggens grundtrim

- Har vantskruerne fået fedt eller olie, så de ikke brænder sammen, når de spændes hårdt og efterspændes?
- Står masten helt lige sideværts?
- Har masten den rigtige hældning, så båden balancerer på roret (sejl først med båden)?
- Forkrummer masten en halv til en hel profilbredde?
- Står overvantene meget hårdt (de må ikke stå slække i læ under sejlad)?
- Står mellemvantene korrekt?
- Er kickingstrap'en i orden og velfungerende?


Sejlernes grundtrim

- Er genuaen eller fokkens skødevisere sat til at twist (åbne) forsejlet korrekt under de mest almindelige vindforhold?
- Er der sat mærker på genua- eller fokkeskødeskiner til placering af skødevognene til forskellige vindstyrker?
- Er der sat mærker på storskødet og evt. hal til løjgangen til hurtigt at trimme båden korrekt til de mest almindelige vindforhold?
- Er der sat mærker på bådens fald, hækstag og evt. bagstag til det mest almindelige vind- og vejrforhold?

Båden rigges af

Dette afrigningstjek er vigtigt, fordi eventuelle skader kan blive udbedret i løbet af vinteren, så de er klar, når båden skal rigges til igen. Gå alle syningerne i sejlene efter og tjek om de er i orden. Især i agterliget.

- Er lommelukningen til sejlspindene i orden? Virker lukninger med velcro stadig som de skal?
- Er alle fald, skøder og trimliner i orden med intakt strømpe? Vask dem evt. i vaskemaskinen i en lukket stofpose.
- Er alle vant, stag og andre wirer i orden og fri for lus?



Mål fra overkanten af terminalen til pindbolten nederst på vantskruen.

Måleskema til bådens rig

Når riggen er trimmet korrekt ind til bådens balance på roret, er det en god ide at måle trimmet op, så det er hurtigt og nemt at genskabe mastetrimmet næste sæson.

Målene tages fra overkanten af vantets terminal og ned til den nederste pindbolt i vantskruen. Til næste år spænder man bare riggen op igen efter disse mål.

Topvant _____ cm
 Undervant _____ cm
 Mellemvant _____ cm
 Forstag _____ cm

Hvad kan jeg gøre?

Når båden krænger for meget på kryds og halv vind?

- Åbn kappen i toppen af storsejlet med hækstag og storskøde, og åbn genuaen ved at flytte skødeviseren bagud.
- Flad sejlene yderligere med faldet, bomudhalet og cunningham.
- Reb altid storsejlet først, hvis båden stadig krænger for meget
- Rul ind på genuaen, hvis båden stadig krænger for meget, når 2. reb er taget.
- Hvis båden krænger for meget og storsejlet ikke kan flades tilstrækkeligt med trimhalene, så overvej at udskifte det.

Når båden er luvgirig?

- Luvgirighed mærkes på at man skal bruge kræfter på forhindre båden i at skære op.
- Tjek om storsejlet er skødet for hårdt, eller løjgangen er halet for langt mod luv. Husk at øverste sejlspind skal stå parallelt med bommen.
- Tjek om genuaen er halet tilstrækkeligt hjem, og at den ikke åbne for meget.
- Hvis det ikke hjælper at trimme sejlene, så flyt om muligt mastefoden lidt frem i båden. Ellers rejs masten lidt op, dog aldrig længere end til lodret.
- Hvis båden er luvgirig og storsejlet hult på grund af alder eller blød sejldug, så overvej at udskifte sejlet.

Når båden er lægirig?

- Lægirighed er, når båden hele tiden selv vil falde af og skal styres op mod vinden.
- Tjek om storsejlet er skødet for løst, eller løjgangen er skødet for langt mod læ. Husk at øverste sejlspind skal stå parallelt med bommen.
- Hvis det ikke hjælper at trimme storsejlet, så flyt om muligt mastefoden lidt tilbage i båden. Ellers læg masten lidt ned.

Når båden ruller for meget på rumskødssejlads?

- Tjek om kickingstrap'en er sat tilstrækkeligt, for ellers bliver sejlet for åbent. Ellers hal lidt ind på storskødet. I nogle kombinationer af vind og sø er det dog uundgåeligt at båden vil rulle.
- Ved spilersejlad kan båden også rulle, hvis stagen står for højt og/eller skøde og gaj er sat for løst.

Når båden er hård på roret med gennaker eller spiler?

- Slæk så meget på skødet at båden bliver helt eller næsten neutral på roret.