



Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/S,
Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

1. Køretøjets hovedspecifikationer.		2. Belastningstal.	
Art	Personmotorvogn.	Køretøjets egenvægt	600 kg.
Mærke	Renault.	Garanteret totalvægt	950 kg.
Model	4 L.	Garanteret forakseltryk	500 kg.
Type	R 1120*).	Garanteret bagakseltryk	500 kg.
Karrosseri	4-dørs lukket med bagklap.	Antal siddepladser	4.
Antal hjul	4.		
Motor	4-cyl. benzin.		
Stelnummer fra	3504587.		
*) I den indprægede typebetegnelse kan bogstavet R være erstattet af en rhombe.			
3. Mærkningens anbringelsessted.			
Fabrikationsplade	På højre side af forbræt under motorhjulm.		
Indpræget navn eller varemærke	På venstre side af motorblok.		
Indpræget typebetegnelse og stelnummer	Indenfor højre fordør ved længdedrager.		
Indpræget motornummer	På konsol for benzinpumpe.		
4. Hoveddimensioner.			
Akselafstand (middel) ..	2420 mm.	Største længde	3656 mm.
Sporvidde for	1246 mm.	Største bredde	1485 mm.
Sporvidde bag	1204 mm.	Største højde	1530 mm.
		Frihøjde over jord	200 mm.
5. Styreapparat.			
Art	Tandstang.	Vendediameter til venstre .	9,0 m.
Udvekslingsforhold ...	-.	Vendediameter til højre ...	9,0 m.
6. Bremseapparat.			
Driftsbremse	4-hjuls hydraulisk fodbremse.		
	Hovedcylinder	diameter. 22,0 mm.	
	Forhjulscylinde, antal pr. hjul	1, diameter. 23,8 mm.	
	Baghjulscylinde, antal pr. hjul	1, diameter. 19,0 mm.	
	Væskebeholder anbragt i venstre side af motorrum.		
Parkeringsbremse	2-hjuls mekanisk håndbremse, virkende på forhjulene.		
	Håndbremsegreb anbragt til venstre for ratstamme.		
7. Bærende elementer, hjul.			
Chassisramme	Selvbærende karrosseri.		
Hjulophæng, for	Uafhængig ophængning i triangler.		
	bag	Uafhængig ophængning i bagudvendende svingarme.	
Fjedre, for	Langsgående torsionsstænger, l = 1100 mm, d = 16,5 mm.		
	bag	Tværgående torsionsstænger, l = 900 mm, d = 18,5 mm.	
Støddæmpere	4 stk. teleskop.		
Hjul	Pladehjul.		
Gummimontering, for .	135 × 330 eller 145 × 330.		
	bag .	135 × 330 eller 145 × 330.	

Fabrikat	Renault.	Cylinderdiameter	54,5 mm.
Princip	4-takt benzin.	Slaglængde	80 mm.
Cylindre	4 i række.	Volumen	747 cm ³ .
Antal karburatorer ...	1.	Kapacitet kølesystem ..	5 liter.
Ventilarrangement	Topventiler.	Kapacitet smøresystem .	2 liter.

9. Transmission.

Kobling	Tør enkeltplade.
Gearkasse	3 fremgear, 1 baggear (synkroniseret).

10. Elektrisk anlæg.

Forlygter	»Cibie«, mrk. »E 2« og »101«, fjernlys 45 W, nærlys 40 W.
Positionslgter	Mrk. »PK-LMP 6727«, 4 W, anbragt under forlygter.
Baglygter	»Seima« mrk. »605 GM«, 4 W.
Stoplygter	Kombineret med baglygter, 18 W.
Nummerpladelygter ...	»PK« mrk. »2791«, 4 W.
Baklygter	Ingen.
Refleksanordninger ...	Mrk. »TPV 384 F«, indbygget i baglygter, J. R. U. 281 (ikke påstemplet).
Retningsviservinger ...	Ingen.
Forblink	Kombineret med positionslygter, 18 W.
Sideblink	Fransk fabrikat ikke mærket, orange 4 W, anbragt på forskærme.
Bagblink	Sammenbygget med baglygter, orange 15 W.
Kontrol f. retn.visere ..	Lyskontrol i instrumentgruppe.
Signalhorn	2 stk. »Klaxon«.
Akkumulator	6 volt, 60/75 amperetimer.

11. Brændstofanlæg.

Beholder	26 liter, anbragt ved bagaksel.
Brændstofførførsel	Mekanisk membranpumpe.
Afspærringsshane	Ingen.

12. Lyddæmper.

1 stk. oval, ca. 360 × 200/160 mm.

13. Karrosseri.

Type	4-dørs lukket med bagklap. Udelt forskydelig forsæde og udelt fast bagsæde.
Førerspejle	1 stk. indvendig anbragt på instrumentbord.
Vindskærmsvisker	2 stk. elektriske anbragt under forrude.

14. Særlige indretninger eller tilbehør.

Varmeapparat	Med kølevandscirkulation og elektrisk blæser.
Defroster	Kombineret med varmeapparat.

15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

S-67/61

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.

Justitsministeriet har den 15. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 14. februar 1962.

I Voltelen