



Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/s.

Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

<p>1. Køretøjets hovedspecifikationer.</p> <p>Art Varemotorvogn. Mærke Renault. Model 4. Type R 1123* Karrosseri Sammenbygget førerhus og varekasse. Antal hjul 4. Motor 4-cyl. benzin. Stelnummer fra 3632912.</p> <p>*) I den indprægede typebetegnelse kan bogstavet R være erstattet af en rhombe.</p>		<p>2. Belastningstal.</p> <p>Køretøjets egenvægt 575 kg. Garanteret totalvægt 950 kg. Garanteret forakseltryk 500 kg. Garanteret bagakseltryk 500 kg. Antal siddepladser i førerhus 2. Antal siddepladser i varekassen ... 2.</p>																	
<p>3. Mærkningens anbringelsessted.</p> <p>Fabrikationsplade På højre side af forbræt under motorhjelm. Indpræget navn eller varemærke På motor. Indpræget typebetegnelse og stelnummer Indenfor højre fordør ved længdedrager. Indpræget motornummer På konsol for benzinpumpe på højre side af motor.</p>																			
<p>4. Hoveddimensioner.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Akselafstand (middel) ..</td> <td>2420 mm.</td> <td>Største længde</td> <td>3656 mm.</td> </tr> <tr> <td>Sporvidde for</td> <td>1246 mm.</td> <td>Største bredde</td> <td>1485 mm.</td> </tr> <tr> <td>Sporvidde bag</td> <td>1204 mm.</td> <td>Største højde</td> <td>1530 mm.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Frihøjde over jord</td> <td>200 mm.</td> </tr> </tbody> </table>				Akselafstand (middel) ..	2420 mm.	Største længde	3656 mm.	Sporvidde for	1246 mm.	Største bredde	1485 mm.	Sporvidde bag	1204 mm.	Største højde	1530 mm.			Frihøjde over jord	200 mm.
Akselafstand (middel) ..	2420 mm.	Største længde	3656 mm.																
Sporvidde for	1246 mm.	Største bredde	1485 mm.																
Sporvidde bag	1204 mm.	Største højde	1530 mm.																
		Frihøjde over jord	200 mm.																
<p>5. Styreapparat.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Art</td> <td>Tandstang.</td> <td>Vendediameter til venstre .</td> <td>9,0 m.</td> </tr> <tr> <td>Udvekslingsforhold ...</td> <td>-.</td> <td>Vendediameter til højre ...</td> <td>9,0 m.</td> </tr> </tbody> </table>				Art	Tandstang.	Vendediameter til venstre .	9,0 m.	Udvekslingsforhold ...	-.	Vendediameter til højre ...	9,0 m.								
Art	Tandstang.	Vendediameter til venstre .	9,0 m.																
Udvekslingsforhold ...	-.	Vendediameter til højre ...	9,0 m.																
<p>6. Bremseapparat.</p> <p>Driftsbremse 4-hjuls hydraulisk fodbremse.</p> <p>Hovedcylinder diameter 22,0 mm. Forhjulscyindre, antal pr. hjul 1, diameter 23,8 mm. Baghjulscyindre, antal pr. hjul 1, diameter 19,0 mm. Væskebeholder anbragt i venstre side af motorrum.</p> <p>Parkeringsbremse 2-hjuls mekanisk håndbremse, virkende på baghjulene. Håndbremsegreb anbragt til venstre for ratstamme.</p>																			
<p>7. Bærende elementer, hjul.</p> <p>Chassisramme Selvbærende karrosseri. Hjulophæng, for Uafhængig ophængning i triangler. bag Uafhængig ophængning i bagudvendende svingarme. Fjedre, for Langsgående torsionsstænger, l = 1100 mm, d = 16,5 mm. bag Tværgående torsionsstænger, l = 900 mm, d = 19,8 mm. Støddæmpere 4 stk. teleskop. Hjul Pladehjul Gummimontering, for . 135 × 330 eller 145 × 330. bag . 135 × 330 eller 145 × 330.</p>																			

Fabrikat	Renault.	Cylinderdiameter	58 mm.
Princip	4-takt benzin.	Slaglængde	80 mm.
Cylindre	4 i række.	Volumen	845 cm ³ .
Antal karburatorer ...	1.	Kapacitet kølesystem ..	5 liter.
Ventilarrangement	Topventiler.	Kapacitet smøresystem .	2,5 liter.

9. Transmission.

Kobling	Tør enkeltplade.
Gearkasse	3 fremgear, 1 baggear (synkroniseret).

10. Elektrisk anlæg.

Forlygter	»Cibie«, mrk. »E 2«, fjernlys 45 W, nærlys 40 W.
Positionsglygter	Mrk. »PKLMP 6727«, 4 W anbragt under forlygter.
Baglygter	»Seima« mrk. »605 D« eller »605 G«, 4 W.
Stoplygter	Kombineret med baglygter, 18 W.
Nummerpladelygter...	»PK« mrk. »2791«, 4 W.
Baklygter	Ingen.
Refleksanordninger ...	Mrk. »TPV 384 F«, indbygget i baglygter, J.R.U. 281 (ikke påstemplet).
Retningsviservinger ...	Ingen.
Forblink	Kombineret med positionsglygter, 18 W.
Sideblink	Fransk fabrikat, ikke mærket, orange 4 W, anbragt på forskærme.
Bagblink	Sammenbygget med baglygter, orange 15 W.
Kontrol f. retn.visere..	Lyskontrol i instrumentgruppe.
Signalhorn	2 stk. »Klaxon«.
Akkumulator	6 volt, 60/75 amperetimer.

11. Brændstofanlæg.

Beholder	26 liter, anbragt ved bagaksel.
Brændstofførsel	Mekanisk membranpumpe.
Afspærringshane	Ingen.

12. Lyddæmper.

1 stk. oval, ca. 360 × 200/160 mm.

13. Karrosseri.

Type	Sammenbygget førerhus og varekasse. Aftagelig adskillelse bag førersæde bestående af trådgitter i 13 mm rundjernsramme fastgjort fornedet med 2 fløjmotrikker og foroven med 2 fløjskruer. Aftageligt sæde i varekassen. Passagersæde i førerhus sammenklappeligt.
Førerspejle	1 stk. indvendig, anbragt på instrumentbord og 2 stk. udvendige.
Vindskærmsvisker	2 stk. elektriske, anbragt under forrude.

14. Særlige indretninger eller tilbehør.

Varmeapparat	Med kølevandscirkulation og elektrisk blæser.
Defroster	Kombineret med varmeapparat.

15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

Køretøjet er godkendt til befordring af personer i varekassen i henhold til justitsministeriets bekendtgørelse af 13. december 1957 om transport af personer med vare- og lastmotorvogne uden for førerrummet.

S-31/63

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.

Justitsministeriet har den 15. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 26. august 1963.