



Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/S,
Sdr. Ringvej 39, 2600 Glostrup.

1. Køretøjets hovedspecifikationer.

Art Personmotorvogn.
Mærke Renault.
Model 8 S.
Type R 1136 *).
Stelnummer fra 8700001.

*) I den indprægede typebetegnelse kan R være erstattet af en rhombe.

2. Belastningstal.

Køretøjets egenvægt 750 kg
Garanteret totalvægt 1125 kg
Garanteret forakseltryk 500 kg
Garanteret bagakseltryk 675 kg**)
Antal siddepladser 4

***) Se rubrik 15.

3. Mærkningens anbringelsessted.

Fabrikationsplade På venstre side af forbræt i bagagerum.
Indpræget navn eller varemærke »RN« på højre side af motorblok.
Indpræget typebetegnelse og stelnummer I gulv ved højre fordør.

4. Hoveddimensioner.

Akselafstand 2270 mm. Største længde 3995 mm.
Sporvidde for 1268 mm. Største bredde 1490 mm.
Sporvidde bag 1238 mm.

5. Styreapparat.

Art Tandstang med
returfjeder.

Camber 1° 40'.
Caster 9° ± 2°.
Toe-in 0 ± 2 mm. *)

*) Vognen belastet med 2 personer på forstole.

6. Bremseapparat.

Driftsbremse 4-hjuls hydraulisk fodbremse.
Hovedcylinder diameter 19,0 mm.
Forhjulscylindre, antal pr. hjul 1, diameter 38,0 mm.
Baghjulscylindre, antal pr. hjul 1, diameter 32,0 mm.
Væskebeholderen anbragt i højre side af bagagerum.
Skivebremser på alle hjul.
Baghjulene er forsynet med bremsekraftbegrænser.

Pedaltryk	kg	10	15	20	25	30	35	40	45		
Bremsekraft pr. hjul for ca. kg		40	70	100							
Bremsekraft pr. hjul bag ca. kg		20	50	65	85	105	120	135	155		

Parkeringsbremse 2-hjuls mekanisk håndbremse, virkende på baghjulene.
Håndbremsegreb anbragt ved gulv til højre for førersæde.

7. Bærende elementer, hjul.

Chassisramme Selvbærende karrosseri.
Hjulophæng, for Uafhængig ophængning i triangler.
bag Uafhængig ophængning i pendulaksler.
Fjedre, for Skruefjedre, 8 vindinger, d=12,5 mm, Dy=112 mm.
bag Skruefjedre, 11 vindinger, d=12,5 mm, Dy=100 mm.
Støddæmpere 4 stk. teleskop.
Gummimontering, for 135 × 380 eller 145 × 380.
bag 135 × 380 eller 145 × 380.
Følge 4 1/2 J × 15".

Fabrikat Renault.
Princip 4-takt benzin.
Cylinder 4 i række.
Volumen 1108 cm³.

Kobling Tør enkeltplade.
Gearkasse 4 fremgear, 1 baggear,
(synkr.)

10. Elektrisk anlæg.

Forlygter »Cibie«, mrk. »E 2«, fjernlys 45 W, ca. 25000 candela, nærlys 40 W.
Positionslygter »Hella«, mrk. »A 3242«, 5 W, anbragt under forlygter.
Fjernprojektører »Cibie«, mrk. »E 2«, ca. 19000 candela, 45 W.
Baglygter »Seima«, mrk. »612«, 4 W.
Stoplygter Kombineret med baglygter, 18 W.
Nummerpladelygter ... Mrk. »PKLMP 5816«, 2 stk. á 5 W.
Baklygter Ingen.
Refleksanordninger ... Sammenbygget med baglygter, »Seima«, mrk. »E 2«.
Forblink Sammenbygget med positionslygter, gul, 15 W.
Sideblink Mrk. »PKLMP 4126«, gul, 4 W, anbragt på forskærm foran forrude.
Bagblink Sammenbygget med baglygter, gul, 18 W.
Kontrol for blinklys... Lyskontrol i instrumentgruppe.
Signalhorn 2 stk.
Akkumulator 12 volt, 40 amperetimer.
Radløstøjdæmpning ... P & T typegodkendelse nr. 103604.

11. Brændstofanlæg.

Beholder 38 liter, anbragt over bagaksel.
Brændstofførsel Mekanisk pumpe.
Afspærringshane Ingen.

12. Lyddæmper.

1 stk. Renault, tilspidset cylindrisk, ca. 415 mm lang × 120 ø mm.

Støjmåling 81 dB (A) standmåling ved (4300 omdr./min.)

13. Karrosseri.

Type 4-dørs lukket.

Førerspejle 1 stk. indvendigt, anbragt over forrude.
1 stk. udvendigt, anbragt på venstre dør.

14. Tilbehør.

Varmeapparat »Sofica«, med kølevandscirkulation og elektrisk blæser.

15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

Ved kørsel med påhængs- eller campingvogn kan godkendes et garanteret bagakseltryk på 725 kg.

Bagnummerpladen bør anbringes med underkanten 10 – 20 mm over kofanger.

1969-42/110

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.

Der er den 5. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 25. februar 1969.

H. Jespersen