

Renault Rodeo 5/Van	5E 1128
Standard-typegodkendelse nr.	4177
F.afd. j.nr. 1983-2451-100	

## STANDARD-TYPEGODKENDELSE

af person,- vare- eller lastbil

udstedt efter begæring af **Volvo Danmark** Tlf. 02-45 51 11  
 Ringager 6-10, 2600 Glostrup

<b>1. Betegnelser</b>				
Mærke . . . . . Renault	Art . . . . . Varebil N <sub>1</sub>			
Model . . . . . Rodeo 5/Van	Stelnummer fra . . . . . 0000001**)			
Type . . . . . 5E 1128*)				
*) Foran typebetegnelsen er anført 3 skrifttegn, angivende fabrikantkode	**) Foran stelnummer er anført et bogstav, angivende modelår			
<b>2. Mærkningens anbringelsessted</b>				
Fabrikationsplade . . . . . På forbræt i motorrum				
Navn eller varemærke . . . . . På fabrikationsplade				
Type og stelnummer . . . . . I vognbund til højre for højre forstol				
<b>3. Vægte</b>				
Udførelse . . . . .				
Egenvægt . . . . . kg	725			
Tjenestevægt . . . . . kg	825			
Tilladt akseltryk, 1. aksel . . . . . kg	525			
2. aksel . . . . . kg	650			
Tilladt totalvægt . . . . . kg	1125			
Største tilladte påhængskøretøj med brems . . . . . kg	550			
uden brems . . . . . kg	375			
<b>4. Dimensioner</b>				
Akselafstand, højre side . . . . . 2449 mm	Største længde . . . . . 3564 mm			
venstre side . . . . . 2401 mm	Største bredde . . . . . 1490 mm			
Sporvidde, 1. aksel . . . . . 1280 mm				
2. aksel . . . . . 1248 mm				
<b>5. Bærende elementer</b>				
Chassisramme . . . . . Selvbærende karrosseri				
Hjulophæng, 1. aksel . . . . . Uafhængig i tværliggende svingarme				
2. aksel . . . . . Uafhængig i bagudliggende svingarme				
Fjedre, 1. aksel . . . . . Torsionsfjedre, 16,6 x 1004 mm				
2. aksel . . . . . Torsionsfjedre, 18,5 x 868 mm				
Fælge, 1. aksel . . . . . } 4 B 13	Dæk, 1. aksel . . . . . } 145 SR 13			
2. aksel . . . . . }	2. aksel . . . . . }			
Afstand opspændingsflange	Tjenestevægt	Totalvægt		
— indvendig fælgkant, 1. aksel . . . . . } 92	Dæktryk, 1 aksel . . . . . 1,4 bar	1,5 bar		
2. aksel . . . . . }	2. aksel . . . . . 1,8 bar	2,0 bar		
<b>6. Styreapparat</b>				
Camber . . . . . 30' ± 30'	ubelastet bil			
Caster . . . . . 13° ± 30'				
Toe-out . . . . . 1,5 mm	Udvendig ratdiameter . . . . 380 mm			

**7. Bremsler** Godk. i.h.t. EF-direktiv 79/489 Godk.nr. e2-82.508

Hovedcylinder .....	19,0 mm	Beskrivelse af kredsene .....	
Forstærker .....	- mm	1. kreds: 1. aksel	
Hjulcylinder, 1. aksel .....	45,0 mm	2. kreds: 2. aksel	
2. aksel .....	22,0 mm		
Bremsekive/tromle		1. aksel	2. aksel
1. aksel .....	228 x 10,0 mm	Tromler	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2. aksel .....	180 x 30,0 mm	Skiver	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Begrænser .....	ALB-ventil til 2. aksel	Min. skivetykkelse/Max. tromlediameter	
		1. aksel .....	9,0 mm
		2. aksel .....	181,0 mm

Målt bremsekraft pr. hjul (belastning 1 person)

Pedalkraft		daN	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70
Uden forstærkning	1. aksel daN	40	90	140	-							
	2. aksel daN	25	55	75	95	-						
Med forstærkning	1. aksel daN											
	2. aksel daN											

Nødbremse, del af driftsbremse	<input type="checkbox"/>	Parkeringsbremse	
separat bremse	<input type="checkbox"/>	fodbremse	<input type="checkbox"/> 1. aksel <input type="checkbox"/>
parkeringsbremse	<input checked="" type="checkbox"/>	håndbremse	<input checked="" type="checkbox"/> 2. aksel <input checked="" type="checkbox"/>

**8. Motor, transmission**

Fabrikat .....	Renault	Brændstofbeholder	
Type/mærkning .....	688D712	metal	<input checked="" type="checkbox"/>
Princip .....	4-takt benzin	kunststof	<input type="checkbox"/>
Cylindre .....	4 i række	.....	38 l
Volumen .....	cm <sup>3</sup> 1108	Kunststofftank,	
Max. effekt kW (DIN) .....	24,5	mærkning:	
ved omdr./min. ....	4000		
Tomgang, omdr./min. ....	700 ± 25	Gearkasse	
Radiostøjdæmpning .....	EF-dir. 72/245-e281013	manual	<input checked="" type="checkbox"/>
Støjmåling, dB (A) *) .....	71 EF-dir. 77/212-e2 81574	automatisk	<input type="checkbox"/>
ved omdr./min. ....	3000		
Lyddæmper .....	1 stk. konisk, oval ca. 90-170/85-120 x 460 mm		
*) Støjmålemetode II			

**9. Elektrisk anlæg**

Ekstra lygter og lygter, som ikke er »E« eller »e« - mærkede:

**10. Karrosseri**

Åben varebil med fast adskillelse bag forsæder udført i 12 mm krydsfiner, højde ca. 475 mm og bag førersæde acrylplade, 8 mm i metalprofilramme

**11. Særlige bemærkninger**

ALB-ventil: Fabrikat Bendix Lockhead, mærket DBA FC

Akseltryk	Bremsetryk
325 kg	20 bar
375 kg	25 bar
700 kg	65 bar