



baranda para cama

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA PRIMERA

Para Niños De 2 A 6 Años

PRECAUCIÓN: SE NECESITA EL ENSAMBLAJE POR PARTE DE UN ADULTO.

⚠️ ADVERTENCIA: ¡IMPORTANTE! ¡GUARDE PARA FUTURA REFERENCIA!

- **PELIGRO DE ASFIXIA Y ESTRANGULACIÓN.**
- **Se Puede Producir una Muerte o una Lesión Grave.**
- **Infantes que no pueden subir y bajar de una cama para adultos sin ayuda pueden quedar atrapados entre el colchón y la pared y puede sofocarse o ahogarse. NUNCA ponga a infantes en una cama para adultos con o si una baranda de cama.**

USO DE LA BARANDA PARA CAMA:

- **La Baranda de Cama puede dejar atrapados a niños pequeños contra el colchón, la cabecera o los pies de la cama.**
- **Úsela solamente para niños que sean demasiado grandes para dormir en una cuna. No la use NUNCA en vez de una cuna.**
- **Úsela solamente para niños que puedan subir o bajar de una cama de adultos sin ayuda (Típicamente 2 años y más).**
- **Mantenga SIEMPRE la baranda para cama apretada contra el colchón y a una distancia de por lo menos 22,5 cm de la cabecera y los pies de la cama.**
- **No la use NUNCA en una cama infantil, una litera, un colchón de agua o en una cama con un colchón inflable. Úsela solamente en una cama para adultos con un colchón y soporte para el colchón, según lo definido por el fabricante.**
- **Deje de usarla si se daña, se rompe o faltan piezas.**

COMPONENTES (Figura A):

1. Barra Curva (2)
2. Cubierta de Malla (1)
3. Patas Abisagradas (2) y Correa de Seguridad
4. Barra Redonda Inferior (2)
5. Barra Estabilizador Cuadrada (2)
6. Placa con Correa de Anclaje (1)















Figura A

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

No se preocupe. ¡Las siguientes instrucciones son muy fáciles de seguir y lo ayudarán a armar el producto con suma rapidez y SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS!

01. Coloque todas las partes sobre el suelo o una mesa. (Figura A)
02. Tome 2 Barras Curvas y hágalas encajar (Figura B). Una vez acopladas, asegúrese de que el botón plateado sobresalga por el orificio del barra. (Figura C)
03. Introduzca la Barra Curva armada en la Cubierta de Malla. Los extremos de la Barra Curva deben quedar al descubierto. (Figura D)
04. Abra las Patas Abisagradas hasta que las bisagras queden firmes en su posición (Figura E). **AVISO: asegúrese de que las Correas de Seguridad no estén torcidas.**
05. Enganche las Patas Abisagradas en la Barra Curva, hasta que queden fijas (Figura F). Asegúrese de que la cubierta ubicada en el medio de la Cubierta de Malla quede mirando hacia dentro, es decir, en la dirección de las Patas Abisagradas extendidas (observe la imagen del producto ensamblado, en la parte inferior). Al finalizar, asegúrese de que el botón plateado sobresalga por el orificio del barra. (Figura C)
06. Baje la Cubierta de Malla hasta que cubra las bisagras.
07. Tome las 2 Barras Redondas Inferiores y colóquelas juntas hasta que encajen (Figura G). Una vez acopladas, asegúrese de que el botón plateado sobresalga por el orificio del barra. (Figura C)
08. Presione el botón plateado ubicado en el extremo con seguro deslizante de plástico, de la Barra Inferior (Figura G), y deslice la sección para "DESTRABARLA".
09. Una vez armada la Barra Inferior (Figura G), introduzca el extremo con ranura en "V", en la Funda inferior de la Cubierta de Malla (observe la imagen del producto ensamblado, en la parte inferior), de modo que éste coincida con el extremo, con ranura en "V" de la base de la Pata Abisagrada (Figura H). Presione la estructura con firmeza.
10. Alinee el extremo con seguro deslizante de plástico, de la Barra Inferior, con el conector de la otra Pata Abisagrada e introduzca la cubierta con seguro deslizante en el conector, hasta que el botón accionado por resorte encaje en su posición. (Figuras I y J)
11. Enganche las 2 Barras Estabilizadoras Cuadradas (Figura K). Una vez acopladas, asegúrese de que el botón plateado sobresalga por el orificio del barra.
12. Introduzca la Barra Estabilizadora armada (Figura K) en la cubierta ubicada en el medio de la Cubierta de Malla y cierre la solapa con velcro. (Figuras L y M)
13. Enganche la Placa con Correa de Anclaje en la Correa de Seguridad de las Patas Abisagradas. (Figura N)



INSTRUCCIONES DE LA INSTALACIÓN Y EL USO PARA CAMAS CON LA BASE DE MUELLES

01. Extienda la Placa con Correa de Anclaje lo máximo posible.
02. Introduzca las Patas Abisagras en su lugar entre el colchón y la base de muelles.
03. Extienda la Placa con Correa de Anclaje de manera que la Placa de Anclaje esté en su lugar para apriete. (Figura O)
04. Tire de la banda rayas a roja hacia usted mientras empuja la Placa de Anclaje hacia delante con la mano opuesta, presionando la placa de anclaje firmemente contra el colchón y la base de muelles. (Figura P)
05. Suelte la empuñadura en la banda rayas a roja y tire de la correa inferior hacia usted hasta que la Placa de Anclaje esté bien ajustada contra el colchón y la base de muelles. (Figura Q)

IMPORTANTE: Para asegurarse de que la baranda esté lo más ajustada posible al colchón y la base de muelles, levante el colchón y apriete un poco la correa. Baje el colchón y tire de la Placa de Anclaje en su lugar asegurándose de que esté bien ceñida y nivelada contra el colchón y la base de muelles. Repita este paso según sea necesario hasta que la baranda para cama esté bien fijada contra el colchón y la base de muelles.

06. Meta la parte de correa que sobre debajo del colchón y donde no moleste a los niños.
07. **La baranda más baja después que instalado en la cama:** Esta baranda se diseña con bisagras prueba de niños para la seguridad agregada. Por lo tanto – bajar su baranda - usted debe levantar CADA (ambos izquierdo y el derecho) bisagra primavera-cargado al mismo tiempo. Las bisagras cada despliegue que una flecha que señala hacia arriba en la dirección usted debe levantar la bisagra para soltarlo. Una vez que cada primavera se levanta, usted puede bajar suavemente la baranda con la comodidad. Esto le permitirá cambiar fácilmente o para hacer la cama. Cuando usted entonces levanta la baranda de vuelta a la posición vertical, las cerraduras automáticamente haga clic en su lugar por la seguridad.




Figura O




Figura P




Figura Q

INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES DE USO PARA LAS CAMAS ESTILO PLATAFORMA

01. No es necesario utilizar la Placa con Correa de Anclaje para las camas con plataforma. Se pueden remover o remeter bajo el colchón y fuera del alcance de los niños.
02. Introduzca las Patas Abisagras en su lugar entre el colchón y el soporte de la cama con plataforma. (Figura R)
03. Asegúrese de que el riel esté firmemente en su lugar entre el colchón y afuera del marco de la cama. (Figura S)

IMPORTANTE: Siempre utilice un colchón que encaje en la cama estilo plataforma. No utilice un colchón que sea demasiado pequeño (de largo o ancho), ya que esto podría causar huecos peligrosos entre los laterales y extremos del colchón y los bordes del marco de la cama con plataforma. Coloque las correas bajo las cama y fuera del alcance de los niños.

04. **La baranda más baja después que instalado en la cama:** Esta baranda se diseña con bisagras prueba de niños para la seguridad agregada. Por lo tanto – bajar su baranda - usted debe levantar CADA (ambos izquierdo y el derecho) bisagra primavera-cargado al mismo tiempo. Las bisagras cada despliegue que una flecha que señala hacia arriba en la dirección usted debe levantar la bisagra para soltarlo. Una vez que cada primavera se levanta, usted puede bajar suavemente la baranda con la comodidad. Esto le permitirá cambiar fácilmente o para hacer la cama. Cuando usted entonces levanta eventualmente la espalda de baranda en la posición del uso, las cerraduras pincharán automáticamente espalda en el lugar para la seguridad.




Figura R



Figura S

PARA LIMPIAR LA CUBIERTA

Lavar con agua fría en la lavadora y colgar a secar, o limpiar la superficie con un paño húmedo.

DEX Products, Inc. | www.dexbaby.com | 800.546.1996 | 840A Eubanks Drive, Vacaville, CA 95688