

INSTALLATION GUIDE



Please take note of the following pointers to assure a beautiful installation. For complete and detailed glass setting instructions, please consult the 2016 Tile Council of North America Handbook for Ceramic Tile Installation.

USE

For use in any interior vertical area, dry or wet, including backsplashes, showers and bath surrounds. It may be used on the floor in light residential or very light commercial environments, but the materials will be subject to wear and tear. We do not recommend this product for pool use or contact with other harsh chemicals.

INSPECTION

The end user is responsible for determining the acceptability of the product. Installation constitutes acceptance of the product. Please inspect the material carefully and contact your distributor with any concerns prior to installing.

INSTALLATION

It is always good practice to do a "dry" layout of all the sheets to be used before installation to make sure the desired pattern is obtained. Use only modified white thinset suitable for glass, not mastic or any other color.

May be set and grouted according to normal industry practices for glass and stone mosaics. If the mosaic is being used in a wet area, we recommend sealing. This will seal the grout joint at the same time. You may also use an enhancing sealer, however this will only enhance the travertine colors and not white marble. Always test one stone chip separately to verify that the enhanced effect is desired. Enhancing cannot be undone.

The entire installation should be cleaned well before grouting, sealed once, and then sealed a second time after all grout has been removed.

If applicable, the metal pieces cannot be cut on a wet saw. If you need to make a cut, it is better to remove the piece and replace with a glass or chip that is more easily cut. Or, you can cut the metal with a suitable hacksaw or Dremel blade. There is a ceramic chip underneath the metal, so you'll need to cut the metal first and then then snap the ceramic. It's easier to avoid the cut and insert a glass piece.

Use only unsanded grout, never sanded grout. Sanded grout will scratch the metal and glass, and is not recommended. Do not apply pressure or scraping to the copper pieces, that will remove their patina.

CLEAN UP

Allow grout to set-up (firm) and smooth finish with a damp sponge. After approximately 30-60 minutes remove grout haze with a slightly damp sponge and scrub in a circular motion, removing excess grout and smoothing all joints. For final removal of grout haze, polish with a clean, soft, white cloth.

MAINTENANCE

Keep clean with any gentle household glass cleaner or detergent. Metal chips may continue to oxidize over time and will acquire their own patina. Avoid cleaners containing ammonia, bleach, abrasives, or other hazardous/polluting compounds. Always test in small inconspicuous area while using a new cleaner to ensure compatibility.

For further details please contact sales@avenuemosaic.com

Por favor, tome nota de los siguientes puntos para asegurar una instalación hermosa. Para obtener instrucciones de configuración de vidrio completa y detallada, consulte por favor el manual 2010 Tile Council of America Handbook for Ceramic Tile Installation.

USO

Para su uso en cualquier área vertical interior, seco o húmedo, incluyendo salpicaderos, duchas y baño rodea. Se puede utilizar en el suelo en entornos residenciales o comerciales muy claros de luz pero los materiales estará sujeto a desgaste. No se recomienda este producto para el uso de la piscina o el contacto con otros productos químicos agresivos.

INSPECCIÓN

El usuario es responsable de determinar la aceptabilidad del producto. La instalación constituye la aceptación completa del producto. Examine por favor el material cuidadosamente y entre en contacto con su distribuidor con cualquier preocupación antes de la instalación. Siempre es bueno hacer una "seca" disposición de todas las hojas que se utilizarán antes de la instalación para asegurarse de que obtenga el patrón deseado.

INSTALACIÓN

Use solamente el mortero delgado blanco modificado adecuado para azulejo de cristal. No use mortero de color, mastic u otros agentes de unión.

Puede ser ajustado y con lechada de acuerdo con las prácticas normales de la industria de vidrio y piedra mosaicos. Si el mosaico está siendo utilizado en una zona húmeda, se recomienda el sellado. Esto sellará la junta de lechada al mismo tiempo. También puede usar un sellador de mejora, sin embargo, esto sólo va a aumentar los colores de travertino y no de mármol blanco. Siempre pruebe un impacto de piedras por separado para verificar que se desea el efecto mejorado. Mejorando no se puede deshacer.

Toda la instalación se debe limpiar bien antes de rejuntar, sellada una vez, y luego se sella por segunda vez después de que toda la lechada se allá eliminado.

Las piezas de metal no se pueden cortar con una sierra mojada. Si necesita hacer un corte en un determinado lugar, es mejor sacar el chip de metal y sustituirlo por el chip de vidrio del mismo tamaño que puede ser más fácil de cortar. Puede cortar el metal con una sierra adecuada o una hoja de Dremel. Hay un chip de cerámica bajo del metal, por lo que tendrás que cortar el metal y luego partir la cerámica. Es más fácil evitar el corte e insertar una pieza de vidrio.

Utilice solamente la lechada sin arena, nunca lechada con arena. Lechada con arena pueden rayar el metal y el vidrio, y no es recomendable. No aplique una presión o raspado de las piezas de cobre, que eliminará su pátina.

LIMPIEZA

Permita que la lechada set-up (empresa) y un acabado suave con una esponja húmeda. Después de aproximadamente 30-60 minutos, retire opacidades con una esponja ligeramente húmeda y frote con un movimiento circular, eliminando el exceso de lechada y suavizar todas las juntas. Para la eliminación definitiva de opacidades, pula con un paño limpio, suave y blanco.

MANTENIMIENTO

Mantener limpio con cualquier limpiador de vidrio casero suave o detergente. virutas metálicas pueden continuar a oxidarse con el tiempo y van a adquirir su propia pátina. Evitar los detergentes que contienen amoníaco, cloro, abrasivos, u otros compuestos peligrosos / contaminantes. Siempre pruebe en una pequeña área poco visible durante el uso de un nuevo limpiador para asegurar la compatibilidad.

Para más detalles, póngase en contacto con sales@avenuemosaic.com