



# NEOSAND

Sable pré-enrobé à l'émulsion

## La solution pour colmater les joints de pontage et fissures sur chaussées en enrobé

Neosand est un sable pré-enrobé à l'émulsion spécialement conçu pour la réalisation des joints d'enrobé. Il peut être appliqué en complément d'une émulsion de bitume.

Il permet de finaliser vos travaux en absorbant le refus d'émulsion et d'éviter ainsi l'adhésion aux pneumatiques et aux pieds de passants.

L'ensemble rend parfaitement la chaussée étanche.



Sac de 25 kg



SUD-OUEST



# NEOSAND

## Sable pré-enrobé à l'émulsion



### ■ SABLE PRÉ-ENROBÉ

Le sable pré-enrobé à l'émulsion de bitume Colas garantit une parfaite imprégnation dans le bitume.

### ■ ADHÉRENCE

La rugosité élevée du sable lui confère une parfaite adhérence et assure ainsi la sécurité des usagers de la route.

### ■ RÉSISTANCE

Le sable à joints Colas est issu de roche utilisée pour l'emploi en techniques routières.


### ■ GRANULOMÉTRIE ADAPTÉE

La granulométrie de type 0/2 est parfaitement adaptée pour colmater joints et micro fissures, sur une surface en enrobé 0/4 > 0/10.

Consommation  
moyenne  
1kg pour 2 litres d'émulsion



« Idéal avec l'émulsion de bitume à froid Neomuls »



Colas SUD-OUEST - Avenue Charles Lindberg - BP 70342 -  
33694 MERIGNAC Cedex - [www.colas-france.fr](http://www.colas-france.fr)



SUD-OUEST