













MEDIATEX® JM Air FR



	Einheit Unit	Norm Standard	Wert Value
Substrat Substrate		DIN 60001	100% Polyester 100% polyester
Bindung Weave		DIN ISO 9354	Gewebe woven fabric
Flächengewicht Weight	 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2	230 ± 15
Brandverhalten Fire retardancy		DIN 4102 B1, ÖNORM A3800, M1, NFPA 701, CA 1237	ja yes
Tintenart Type of ink		  	alle Solventtinten, UV-härt., Latextinten all kinds of solvent, UV-curable, latex inks
Anwendung Application			innen, außen (kurzzeitig) indoor, outdoor (short-term)
Breite Width	 cm inch	DIN EN ISO 2286-1	max. 310 max. 122
Druckseite Print side			Breite < 3m: Druckseite außen Breite > 3m: Druckseite innen width < 3m: print side outside width > 3m: print side inside
Rollenlänge Roll length	 m		30 - 50 ± 0,5

Anwendungen Applications



Messebau / trade show graphic
 Roll up / roll up
 Banner / banner
 Kunstreproduktion / art reproduction
 professionelle Fotoanwendungen /
 professional photography application
 Bühnendekoration / theatre, movie, concert back-
 drops
 Wandverklebung / wall covering
 Frontlit / frontlit
 Display / display
 Rahmensysteme / framing systems

Besonderheiten Characteristics

- höchste Druckqualität
highest print quality
- kein Weißbruch
no white cracking / crazing
- wasserabweisend
water repellent
- schmutzabweisend
dirt-repellent
- heiß und kalt schneidbar (kein Ausfransen)
trimming hot or cold (no fraying)
- reißfest
tear-resistant