

ENTFEUCHTER FÜR SCHWIMMBÄDER

TECHNISCHE DATEN

		Pool-Oberfläche	Leistung bei 30° C / 60% RF	Leistung bei 30° C / 80% RF	Luft-Zirkulation	Lautstärke Abstand 1 m	Leistungs-Aufnahme	Heizleistung	Kältemittel	Abmessungen Länge / Höhe / Breite	Gewicht netto / brutto
SERIES	Model	m ²	l/24hrs	l/24hrs	m ³ /h / Pa	dB (A)	W	W		mm	kg
DRY 300	WAVE	30	36	48	550	42	700	1900	R410A	780 x 660 x 255	40
	SILVER									780 x 642 x 300	50
	METAL									780 x 660 x 255	40
	TTW										
	DUCT	30	32	43	500 / 200	54	800				
DRY 400	WAVE	45	48	58	600	42	700	1900	R410A	780 x 660 x 255	40
	SILVER									780 x 642 x 300	50
	METAL									780 x 660 x 255	40
	TTW										
	DUCT	40	43	56	500 / 200	54	800				
DRY 500	WAVE	60	66	101	800	44	1000	3500	R410A	1245 x 660 x 255	60
	SILVER									1245 x 660 x 300	77
	METAL									1245 x 660 x 255	60
	TTW										
	DUCT	50	52	68	1000 / 200	56	1150				
DRY 800	METAL	90	90	136	1100	46	1600	5100	R410A	1250 x 950 x 310	100
	TTW									1247 x 950 x 300	102
	DUCT	80	88	135	1100 / 170	58	1700				
DRY 1200	METAL	120	120	181	1200	46	2150	5250	R410A	1250 x 950 x 310	104
	TTW									1247 x 950 x 300	103
	DUCT	110	112	170	1200 / 145	60	2250				