


	PRESTANDEKLARATION DoP Väggelement	Nr. 1
Uppgjord enligt byggmaterialförordningens/CPR (EU) N:o 305/2011 krav och bilaga III. Produktspecifik utförandeanmälan, metod 3a och 3b.		

1. Beteckning på specifik produkttyp	Väggelement
2. Typ-, parti- eller serienummer eller annan beteckning, som du kan identifiera produkten på	Produktens eget ID-nummer, projektnummer och dess Dop nummer som är specificerad i CE-märkningen.
3. Tillverkarens uppskattning på användningsområde enligt produktstandarden:	Bärande och ickebärande fasad- och andra väggelement.
4. Namn på tillverkaren, registrerat varumärke eller produktmärke samt kontaktuppgifter:	YBT Oy Ylitornio Valimotie 1 FI-95600 YLITORNIO
6. Uppskattings- och säkerställandemetod för byggprodukten:	AVCP- klass 2+
7. Instans dit man meddelat den harmoniserade produktstandarden:	Inspecta Sertifiointi Oy (0416) har utfört kontroll av fabriken samt dess kvalitetskontroll och utför den kontinuerliga övervakningen, uppskattning samt godkännande, och har gett säkerställandeintyg över detta.

9. De meddelade utförandenivåerna		
Basegenskaperna	Utförandenivå	hEN- standarden
Betongens tryckhållfasthet	Betongens hållfasthet ligger mellan C25/30...C70/85 enligt standarderna EN-206 och SFS 7022. Hållfastheten fastställs i den tekniska dokumentationen.	SFS-EN 14992+A1:2012 ja TR 15:2017
Draghållfastheten och töjningshållfasthet på armeringsstålet.	Hållfastheten på betongarmeringen ligger mellan 500...600 MPa och typstandarden SFS 1215, SFS 1257, SFS 1259 och SFS 1268. Hållfastheten fastslås i den tekniska dokumentationen.	
Bärförmåga	Enligt den tekniska dokumentationen av produkten	
Brandhållfasthet		
Projektering av detaljer		
Hållbarhet		
Fästens hållbarhet		
Vattenångans permeabilitet	NPD	
Vattentålighet		

10. Tidigare under punkterna 1 och 2 presenterade produktens prestandanivåer är förenliga med prestandan meddelade i punkt 9. Denna prestandadeklARATION är given på ansvar av företaget i punkt 4.	Ylitornio 26.2.2021  Juha Alapuranen VD
--	--