

TABLEAU COMPARATIF DU SIÈGE D'AUTO ORIENTÉ FACE VERS L'ARRIÈRE

TROUVEZ VOTRE SIÈGE D'AUTO			
	 WILLOW <small>Disponible uniquement dans le système de voyage de Willow Brook / Brook S+</small>	 WILLOW S	 WILLOW SC
SPÉCIFICATIONS			
CAPACITÉ DE POIDS	1,81 à 13,6 kg	1,81 à 13,6 kg	1,81 à 13,6 kg
LIMITE DE HAUTEUR	76,2 cm	76,2 cm	76,2 cm
POIDS DU SIÈGE D'AUTO	<4,08 kg	<4,08 kg	4,22 kg
COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES DE VOYAGE	✓	✓	✓
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ			
TECHNOLOGIE SAFECELL ^{MD}	✓	✓	✓
POIGNÉE DE TRANSPORT REBOUNDREDUCE ^{MC}	✓	✓	✓
BARRE ANTI-REBOND REBOUNDREDUCE ^{MC} SUR LA BASE		✓	✓
TISSUS NATURELLEMENT IGNIFUGÉS	✓	✓	✓
AJUSTEMENT			
SYSTÈME RIGHTSIZ ^{MC} : PERSONNALISEZ SELON LA TAILLE DE BÉBÉ	✓	✓	✓
POSITIONS DE HARNAIS RÉGLABLES	4	4	4
POSITIONS D'INCLINAISON	4	4	4
OREILLER DE POSITIONNEMENT DU NOURRISSON/OREILLER DE TÊTE	2	2	2
COMMODITÉ			
POIGNÉE DE TRANSPORT RÉGLABLE D'UNE SEULE MAIN			✓
LES CONNECTEURS DU DISPOSITIF UNIVERSEL D'ANCRAGE (DUA) FACILES À RÉGLER	✓	✓	✓
INSTALLATION DU CLICKTIGHT ^{MD}	✓	✓	✓
GUIDE DE CEINTURE EUROPÉEN	✓	✓	✓
LAVER ET SÉCHER EN MACHINE EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC SAFEWASH ^{MD}	✓	✓	✓
CONCEPT SPACESAVER ^{MC}	✓	✓	✓
AUVENT	UPF 50+	UPF 50+ avec pare-soleil	Facteur de protection UV 50+ avec pare-soleil et fenêtre « coucou »

