

Schwimmbadentfeuchter Microwell DRY-800M

Ein Entfeuchter für Schwimmhallen mit einer Beckengröße bis max. 90 m² (mit Abdeckung), bzw. 60 m² (ohne Abdeckung). 3 Jahre Garantie!

Für die Feuchteregulierung in großen privaten Schwimmhallen und Wellnessbereichen. Das Gerät wird direkt in der Schwimmhalle aufgestellt oder an der Wand befestigt und entfeuchtet die Hallenluft im Umluftbetrieb.

Farbe: weiß RAL 9010 / Silber oder Wunschfarbe

Artikelnummer: 26.000

Produktbeschreibung

- Hersteller: Microwell.eu/ Microwell
- Herstellungsland: Slowakei
- Arbeitsweise: Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung
- Gehäuserahmen: Stahlblech (verzinkt)
- Gehäuse: Stahlblech (verzinkt, zweischichtig lackiert)
- Farbe: Perlsilber
- Lufteintritt: unten
- Luftaustritt: vorne oben
- Ventilator: radial
- Kompressor: Rollkolbenkompressor
- Kondensator: Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen
- Verdampfer: Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen
- Abtauung: automatisch, zeitgesteuert (Kompressor aus)
- Kondensatwanne: Kunststoff
- Kondensatabführung: Ablaufstutzen im Gehäuse unten, mit angeschlossenem Ablaufschlauch
- Hygrostat/Thermostat: eingebaut, elektronisch, mit Display, Ausfallschutz durch zusätzliche eingebauten mechanischen Hygrostaten
- Steuerung: Hygrostat, Wahlschalter für Lüfterdauerbetrieb und -intervallbetrieb
- Installation: als Truhe oder an der Wand hängend unter Beachtung der VDE 0100 (Teil 702)
- Anschlussart: Klemmen im Gehäuse



Technische Daten

- Entfeuchtungsleistung bei + 30 °C / 80 % rF: 136,0 Liter/Tag
- Entfeuchtungsleistung bei + 30 °C / 60 % rF: 90,0 Liter/Tag
- Ablaufschlauch: Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 18 mm, Länge 850 mm
- Arbeitsbereich: von + 22 °C bis + 35 °C / von 35 % rF bis 100 % rF
- Wärmerückgewinn im Betrieb 5100 Watt
- Kältemittel: R 410 A
- Luftmenge (max.): 1100 m³/Std.
- Schalldruckpegel in 1 m Abstand: 46 dB(A)
- Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz / 16 A
- Leistungsaufnahme (max.): 1.600 W
- Stromaufnahme (max.): 7,4 A
- IP-Schutzart: 44
- Breite: 1.250 mm
- Höhe: 950 mm
- Tiefe: 310 mm
- Gewicht: 100 kg

Optionales Zubehör (nicht im Kaufpreis enthalten):

Funk-Hygro-Thermostat, Kanalanschluss für Hinterwandmontage (Geräteanpassung erfolgt werksseitig), Warmwasserheizregister (Geräteanpassung erfolgt werksseitig)