

Schwimmbadentfeuchter Microwell DRY1200 M

Für Schwimmhallen mit einer Beckengröße bis max. 150 m² (mit Abdeckung), bzw. 80 m² (ohne Abdeckung). 3 Jahre Garantie!

Für die Feuchteregulierung in sehr großen privaten Schwimmhallen und Wellnessbereichen. Entfeuchtung im Umluftbetrieb. Frischluftanschluß optional.

Artikelnummer: 26.400



Produktbeschreibung

- Hersteller: microwell.eu/ Microwell
- Herstellungsland: Slowakei
- Arbeitsweise: Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung
- Gehäuserahmen: Stahlblech (verzinkt)
- Gehäuse: Stahlblech (verzinkt, zweischichtig lackiert)
- Farbe: Perlsilber oder Weiß RAL 9010
- Lufteintritt: unten
- Luftaustritt: frontseitig oben
- Ventilator: radial
- Kompressor: Rollkolbenkompressor
- Kondensator: Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen
- Verdampfer: Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen
- Abtauung: automatisch, zeitgesteuert (Kompressor aus)
- Kondensatwanne: Kunststoff
- Kondensatabführung: Ablaufstutzen im Gehäuse unten, mit angeschlossenem Ablaufschlauch, recht o. links
- Hygrostat: eingebaut, elektronisch, mit Display, Ausfallschutz durch zusätzlich eingebauten mechanischen Hygrostat, eingestellt auf 70% rF
- Steuerung Luftfeuchte: Hygrostat
- Lüfterdauerbetrieb Dauer- oder Intervallbetrieb
- Installation: Truhe oder an der Wand hängend unter Beachtung der VDE 0100 (Teil 702)
- Anschlussart: Klemmen im Gehäuse

Technische Daten

- Entfeuchtungsleistung bei + 30 °C / 80 % rF: 181,0 Liter/Tag
- Entfeuchtungsleistung bei + 28 °C / 60 % rF: 110,0 Liter/Tag
- Ablaufschlauch: Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 18 mm, Länge 850 mm
- Arbeitsbereich: von + 22 °C bis + 35 °C / von 35 % rF bis 100 % rF
- Kältemittel: R 410 A
- Luftmenge (max.): 1200 m³/Std.
- Schalldruckpegel in 1 m Abstand: 46 dB(A)
- Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz / 16 A
- Leistungsaufnahme (max.): 2.400 W
- Stromaufnahme (max.): 10,5 A
- IP-Schutzart: 44
- Breite: 1.250 mm
- Höhe: 950 mm
- Tiefe: 310 mm
- Gewicht: 100 kg

Zubehör (im Kaufpreis enthalten):

Bedienungsanleitung

optionales Zubehör (nicht im Kaufpreis enthalten):

Funk-Hygro-Thermostat, Warmwasserheizregister (Geräteanpassung erfolgt werksseitig), Rahmenfilter Metall herausnehmbar. Ausstattungsmöglichkeiten siehe Preisblatt.