

KENDALL HYKEN GOLDEN

HYDRAULIIKKA- JA TURBIINIÖLJY YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN

Kendall Hyken Goldenilla on kaikki huippuluokan hydrauliiikkaöljyltä vaadittavat ominaisuudet: Hyken Golden on puhdas, vaahtoamaton öljy, joka suojaa ruosteelta ja korroosiolta. Korkea viskositeetti-indeksi pitää öljyn juoksevana alhaisissakin lämpötiloissa. Kylmäkäynnistys nopeutuu, joten pumppu ja hydrauliiikkajärjestelmän muut osat kestävät pidempään.

Voiteleva perusöljy kestää korkeita paineita ja kuumuutta, joten Hyken Golden suojaa tehokkaasti kulumiselta raskaasti kuormitettuja hydrauliiikkajärjestelmiä. Tehokas, pitkäikäinen voitelusuoja.

Kendall Hyken Goldenin eristelujuus parantaa työturvallisuutta, kun työskennellään voimalinjaverkoston läheisyydessä.

KÄYTTÖSUOSITUKSET

- liikkuvan kaluston hydrauliiikkajärjestelmiin
- ilma- ja ruuvikompressoreihin
- erilaisiin huoltoautoihin
- metsäkoneisiin
- työkoneisiin
- kaivostoiminnan laitteisiin
- puristimiin
- teollisuuden vaativiin hydrauliiikka- ja turbiinijärjestelmiin
- hydrauliiikkajärjestelmiin, jotka ovat alttiina suurille ympäristö- ja käyttölämpötilan vaihteluille



VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- ISO 11158:1997, Family H (Hydraulic Systems), Type HV
- Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2
- Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S
- DIN 51524 Part 3, Antiwear Hydraulic Oils, Type HVLP

SAE-LUOKITUS	5W20
ISO VG-luokitus	32
Leimahduspiste, °C (Min.)	204
Viskositeetti, cSt. @ 40 °C @ 100 °C	32,0 6,0
Viskositeetti-indeksi	136
Jähmettymispiste, °C	-45
Happoluku, ASTM D974, mg KOH/g	0,38
Hapettumistesti (ASTM D943-04a)	yli 5000 h
Vedenerottuminen, ASTM D1401, minuuttia	15
Kuparikorroosio, ASTM D130	1a
Vaahtoamistesti, ASTM D892	0/0
Sinkki, paino%	0,043
Ruostetesti, ASTM D665 A&B	Läpäissyt
Eristelujuus, ASTM D877, kV	35
Tuotenumero	1043612