

KENNOCO ELITE F ECO 0W-30

KENNOCO ELITE PSA 0W-30

KENNOCO ELITE FE-12 0W-30

KENNOCO ELITE LONGLIFE LV 0W-20

KENNOCO ELITE VCC 0W-20

Uuden sukupolven polttoainetaloudellisia moottoriöljyjä, valmistettu käyttämällä korkealaatuisia synteettisiä perusöljyjä ja uusinta lisäainetekniikkaa.

- puhdistavat lisäaineet ehkäisevät karstan muodostumista
- hajottavat aineet ehkäisevät sakan ja kylmälietteen muodostumista
- erinomainen korroosion- ja vaahtoutumisenestokyky
- korkea ja vakaa viskositeetti-indeksi
- alhainen sulfaattituhkapitoisuus
- pidennetyt öljynvaihtovälit
- vähentynyt polttoaineen kulutus
- tehokas männänrenkaiden ja sylinterinseinämien kulumista ehkäisevä vaikutus

ELITE F ECO 0W-30

Suunniteltu erityisesti Ford-moottoreille, jotka vaativat WSS-M2C950-A- tai Jaguar Landrover -moottoreille, jotka vaativat STJLR.03.5007 -luokitusta.

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- ACEA C2
- Ford WSS-M2C950-A
- Jaguar Landrover STJLR.03.5007

ELITE PSA 0W-30

Suunniteltu erityisesti PSA-moottoreille, jotka vaativat B71-2312 -luokituksen bensiini- ja dieselmootoreille, joissa on dieselhiukkassuodatin (DPF).

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- ACEA C2
- PSA B71-2312

ELITE LL FE-12 0W-30

Suunniteltu erityisesti BMW-moottoreille, jossa laatuvaatimuksena Longlife 12 FE.

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- ACEA C2
- BMW Longlife 12 FE

ELITE LONGLIFE LV 0W-20

Suunniteltu erityisesti bensiini- ja dieselmootoreilla, joissa vaatimuksena on hyvin ohut öljy VW 508.00/509.00 laatuvaatimuksella.

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- VW 508.00/509.00
- Porsche C20
- ACEA A1/B1

ELITE VCC 0W-20

Suunniteltu erityisesti bensiini- ja dieselmootoreilla, joissa vaatimuksena on hyvin ohut öljy. Elite VCC sopii moottoreille, jotka sisältävät pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän, ja moottoreille, joista se puuttuu.

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- ACEA A1/B1
- ACEA C5
- API SN plus
- Ilvac GF-5
- BMW Longlife 17 FE+
- MB 229.71
- Volvo RBS0-2AE
- Opel OV0401547

OMINAISUUS	ELITE F ECO 0W-30	ELITE PSA 0W-30	ELITE LL FE-12 0W-30	ELITE LONGLIFE LV 0W-20	ELITE VCC 0W-20
Tiheys 15 °C, g/cm ³	0,844	0,846	0,840	0,833	0,842
Leimahduspiste, °C	212	228	224	223	225
Jähmettymispiste, °C	-47	-52	-47	-58	-51
Viskositeetti, cSt @ 40 °C	48,9	55,0	53,9	39,1	42,3
@ 100 °C	10,0	9,9	10,1	8,0	8,4
Viskositeetti-indeksi	197	166	178	183	180
TBN, mg KOH/g	7,8	6,3	8,4	8,4	7,8
Sulfaattituhka, paino%	0,80	0,54	0,80	0,79	0,80
Tuotenumero	99236	99227	99240	99239	99235