

KENNOCO ALLTRAN HSX 75W-90

SYNTEETTINEN VAIHTEISTOÖLJY API GL-3, GL-4, GL-5

Alltran HSX on synteettinen vaihteistoöljy, joka koostuu erittäin laadukkaista synteettisistä perusöljyistä ja tarkoin valituista paineenkesto(EP-)lisäaineista. Tuotteella on seuraavat ominaisuudet:

- kestää suuria lämpökuormituksia
- suojaa voimakkaasti kulumiselta ja korroosiolta ja estää vaahdon muodostumista
- alhainen jähmepiste
- poikkeuksellinen paineenkesto
- laaja käyttöalue, ml. vetopyörästöt, akselistot, hypoiditasauspyörästöt

Alltran HSX -vaihteistoöljyä on tarkoitettu käytettäväksi henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen käsivaihteistoissa ja hypoidivaihteistoissa. Tuote on ns. "Total Drive Line" vaihteistoöljy, moneen API GL -luokkaan sopiva yleisvaihteistoöljy.

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API GL-3, GL-4, GL-5/MT-1
- Mil-L-2105A/B/C/D/Mil-PRF-2105E, SAE J2360
- MB 235.8
- ZF TE-ML 02B/07A/12A

SAE-LUOKITUS	75W-90
ISO VG-luokitus	100
Leimahduspiste, °C	196
Viskositeetti, cSt. @ 40°C	85,50
@ 100°C	15,00
Viskositeetti-indeksi	189
Jähmettymispiste, °C	-42
Happoluku, mg KOH/g	1,90