



## MEGAPLEX® XD3

### VOITELURASVA LUJAA TARTTUVUUTTA VAATIVIIN VOITELUKOHTEISIIN

Megaplex XD3 on EP- (extreme pressure) litiumkompleksirasva, jonka sitkeä tarttumiskyky takaa pysyvän voitelukalvon vaativissa olosuhteissa ja kovillakin kuormituksilla.

Megaplex XD3 suojaa koneita ja laitteita erityisen hyvin kosteissa, pölyisissä, hitaalla nopeudella toimivissa, kovaa kuormitusta, lämpötilaa ja iskunkestävyyttä vaativissa olosuhteissa.

Erinomaisen tarttuvuuden takia Megaplex XD3 ei pehmene eikä huuhtoudu pois. Täten se soveltuu myös erityistä iskunkestävyyttä vaativiin kohteisiin, esim. Kruppin ja Rammerin iskuvasaroihin.

Megaplex XD3 sisältää 3 % molya (molybdeenidisulfidia), joten se täyttää mm. Caterpillarin OEM vaatimukset (Caterpillar Multipurpose Molybdenium Grease, MPGM).



### KÄYTTÖSUOSITUKSET

- iskuvasaroissa
- kuljetuskalustossa
- metsätyökoneissa
- maansiirtokoneissa
- kaivostyökoneissa
- rakennustyökoneissa
- murskaimissa

NLGI-LUOKITUS	2
Saippuatyyppi	Litiumkompleksi
Väri	Harmaa
Rakenne	Tahmea
Tartuntalisäaine, %	Molybdeenidisulfidi, 3
Tippumispiste, °C	>260
Viskositeetti, kinemaattinen, cSt. @ 40 °C @ 100 °C	459 27,3
Tunkeuma, ASTM D217	265-295
Hapettuminen, 100 h, paineen alenema, psi	3
Nelikuula (Four-Ball) Wear Scar, mm, ASTM D2266	0,48
Nelikuula (Four-Ball) EP, Weld Load, Kgf, ASTM D2596	620
Timken OK Load, lbs, ASTM D2509	55
Korroosionestokyky, ASTM D1743	Läpäissyt
Kuparikorroosio, ASTM D4048	1b
Vesihuuhtoutuminen, ASTM D1264, painohäviö%	<5
Tuotenumero	1082366