

KENNOCO, ELITE VW LONGLIFE III

TÄYSSYNTTEETTINEN MOOTTORIÖLJY

Elite VW Longlife III 5W-30 on kehitetty VAG bensa- ja dieselmootoreille polttoainetaloudelliseen ja kestäväään käyttöön, kun vaatimuksena on pitkä öljynvaihtoväli (WIV) ja dieselhiukkassuodattimille (DPF) välttämätön alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikki- pitoisuus (low SaPS -öljy). 504.00/507.00-valmiste on suunniteltu etenkin näihin moottoreihin vaarantamatta pakokaasun jälkikäsitteilyjärjestelmiä.

Elite VW Longlife III 5W-30 -moottoriöljyn ominaisuuksia ja hyötyjä

- pienempi polttoainekulutus
- pidemmät öljynvaihtovälit
- nopea voitelu kylmäkäynnistyksessä
- vahva voitelukalvo korkeissa lämpötiloissa
- erittäin hyvät pesevät ja pilkkovat ominaisuudet
- poikkeuksellisen vahva suoja kulumista, korroosiota sekä vaahtoutumista vastaan
- alhainen SaPS-pitoisuus

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API SP/CF
- ACEA C3
- VW 504.00/507.00
- MB 229.51 / 229.52 /229.31
- BMW Longlife-04
- Porsche C30
- Opel OV 040 1547 – D30/G30

SAE-LUOKITUS	5W-30
Leimahduspiste, °C	238
Jähmettymispiste, °C	-43
Viskositeetti, cSt. @ 40°C	69,40
@ 100°C	12,30
Viskositeetti-indeksi	177
HT/HS viskositeetti, cP @150°C	4,0
Sulfaattituhka, wt%, ASTM D874	0,76
TBN, mgKOH/g, ASTM D2896	8,4
Tuotenumero	99203