

KITCHEN FRIEND

KITCHEN FRIEND/MATAV FALLSSYSTEM AB

info@kitchenfriend.se

www.kitchenfriend.se

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motoreffekt:	0,75 hk (560 W).
Spänning:	220 V.
Ingångsström:	560 W.
Frekvens:	50 Hz.
Rotationshastighet:	800/2200 varv/minut.
Motortyp:	Borstlös Permanentmagnet.
Rotationsförstärkare:	Ja.
Rotationsriktning:	Automatisk tvåväg.
Säkerhetsskydd:	Överström och överbelastningsskydd.
Microprocessorstyrd effektanpassning:	Ja.
Timeravstängning:	Ja.
Ljuddämpning:	Dubbelskal med ljudabsorberande foam.
Ljudnivå:	Under 27 dB vid mätning enligt installationsklass B och C.
Anslutning diskmaskin:	Ja.
Av-/på-brytare:	Krom alternativt rostfri finish.
Airswitch:	Inbyggd airswitch med fjärrkontroll.
Yttermaterial:	Återvinningsbar polypropen.
Malverk/Rivverk:	Syrafast rostfritt stål.
Storlek malkammare:	1100 ml.
Material malkammare:	Thermoplast/ polyamid.
Material matningssystem:	Syrafast rostfritt stål.
Malningsmetod:	3-stegs
Malstorlek:	<2.0 mm.
Chassimaterial:	Thermoplast/ polyamid.
Uppskattad livslängd:	+8 år vid normal användning.
Netto-/Kartongvikt:	5,6/6,0 kg.
Mått:	20,8 x 22,4 cm.
Förpackningsmått:	30 x 23,5 x 28,5 cm
Garanti:	5 år produktfölggaranti, gäller ej tillbehör.
Återförsäljare:	Matavfallssystem AB

KITCHEN FRIEND M3

FAKTA

- Maskinen startar på det lägre varvtalet och accelererar sedan vid behov upp till det högre varvtalet 800/2200 rpm
- Ljudsignal indikerar eventuella fel.
- Trestegsmalning.
- Snabbmonteringssystem – enkelt, starkt och pålitligt.
- Dubbelskal med ljudabsorberande foam.
- Uppfyller med mycket god marginal kraven för installation enligt Ljudklass B och C.
- Malkammare tillverkad av thermoplast/ polyamid vilket ger lång livslängd och ökad hållbarhet.
- Vibration och ljud dämpande gummiupphängning.
- Timerenhet reglerar den maximala malningstiden. Kvarnen slår automatiskt av efter ett par minuter om den körs utan belastning vilket innebär ökad säkerhet och ökad livslängd.
- Malverk helt i rostfritt med den patenterade vattenrotationsförstärkaren ger högre malningsförmåga, renare malkammare och att hårdare matavfall kan malas.
- Automatiskt tvåvägsroterande permanentmagnet-motor med högt vridmoment förhindrar rotationsstopp. Kvarnen startar varierande åt höger resp vänster – jämnare slitage och minskad risk för fastkörning.
- Om kvarnen är på väg att köra fast så byter maskinen automatiskt rotationsriktningen ett antal gånger. Microprocessor stoppar maskinen ifall icke malbart material faller ner i kvarnen och detta indikeras med ett ljudlarm.
- Löstagbar korgventil förhindrar material från att oavsiktligt falla ner i malkammaren.
- Diskbänksanslutning och matningssystem i rostfritt stål. Den låga falskanten gör att du slipper få vatten stående i disklådan.
- Tillverkad i återvinningsbara material.
- BVB, Svanen och Sunda Hus-certifierad.
- Är fri från silverjoner.
- RSK-nummer: 809 60 00